

**E-Drive NXT är programmerbar via Bluetooth med Windows-laptop/surfplatta. Standard E-Drive NXT inkluderar; batteri, batteriladdare, 2 x däck och slang, 2 x aluminium-drivring :**

- 3 förinställda program:           Soft  
                                          Standard  
                                          Sport
- Program och joystick kan programmeras individuellt.
- Motor: 36V 150Wx2
- Batterityp: Li-ion, 36V 6,45Ah
- Hastighet: joystickstyrning: upp till 8,5 km/h, vårdarstyrning: upp till 6 km/h.
- Max körsträcka vid fulladdade batterier: ca 20 km (16"), ca 25 km (20"-24").
- Max totalvikt: HD upp till 212 kg, max brukarvikt 160 kg.
- Max backtagningsförmåga: 6 grader
- Programera parametrar: via joystick eller dator (Smart Tune)
- Laddtid: ca 5 timmar



Kontaktperson Decon:

Kund:

E-post:

Datum:

Tel:

## Information gällande rullstolen:

Tillverkare:

Modell:

Sittbredd:

### E-Drive NXT

16" MEDL416

20" MEDL420HD

22" MEDL422HD

24" MEDL424HD

25" MEDL425HD

26" MEDL426HD

### Mountain däck:

24" MEDL424M

26" MEDL426M

### Adapterset till hjul:

- **Fastramstol:** Batteriet är som standard oftast placerat under sitsen.
- **Kryssfälld stol:** Batteriet är som standard placerat bakom ryggen.

Batteripositionen beror på rullstolsmodell och adaptersats, se resp. monteringsanvisning på hemsidan.

Följ QR kod eller länk för att komma till adaptersida

<https://www.decon.se/sv/adaptrar/>



Adaptersats för hjul:

Rygghängd batteriväska

Underhängd batteriväska

**Primär styrkontroll (ingår i standard utförande). Beställ styrkontroll + arm + adapterset.**

| Val                                     | Typ               | Artikelnr    | Adapterset | Höger sida (standard) | Vänster sida |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|
| <b>Joystick, brukare: X0G-48100-D0:</b> |                   |              |            |                       |              |
|                                         | Swingawayarm      | XOC-48160-B0 |            |                       |              |
|                                         | Parallellarm, NXT | X0G-48160-D0 |            |                       |              |
| <b>Vårdarstyrning: X0G-48120-A0</b>     |                   |              |            |                       |              |
|                                         | Vårdarstyrning    |              |            |                       |              |

**Sekundär styrkontroll (tillval).**

| Val                                 | Typ            | Adapterset | Höger sida (standard) | Vänster sida |
|-------------------------------------|----------------|------------|-----------------------|--------------|
| <b>Vårdarstyrning: X0G-48120-A0</b> |                |            |                       |              |
|                                     | Vårdarstyrning |            |                       |              |

Följ QR kod eller länk för att komma till adaptersida

<https://www.decon.se/sv/adaptrar/>



**Drivringar:**

| Hjuldimension   | Aluminium - STD: | Polykompakt | Rostfri     | Tetra Grip | Maxgrepp   |
|-----------------|------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 20" HD          | MED2037-HD       | MED5200-HD  | MED5100-HD  | X          | MED5400-HD |
| 22" HD          | MED2038-HD       | MED5210-HD  | MED5110-HD  | X          | MED5410-HD |
| 24" HD          | MED2039-HD       | MED5220-HD  | MED5120-HD  | MED5320-HD | MED5420-HD |
| 24" HD Mountain | MED2039M-HD      | MED5221M-HD | MED5120M-HD | X          | X          |
| 25" HD          | MED2040-HD       | MED5225     | MED5125     | X          | MED5425    |
| 26" HD          | MED2041-HD       | MED5230     | MED5130     | X          | MED5430    |

**Däck:**

Observera: Vilken däcktyp som kan beställas beror på hjulens dimension. Alla däcktyper är inte tillgängliga för alla hjulstorlekar. Välj därför däck utifrån din aktuella hjulstorlek.

16" hjul: Har massiv slang NMF 16x1.75. Välj mellan svart däck DF1601, eller grått däck DF1600.

| Hjuldimension | Schwalbe, Rightrun, luft - STD: | Schwalbe, Maraton Plus, luft | PU, svart, massiv   |
|---------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 20" HD        | DF2011-B                        | X                            | DP2002-B            |
| 22" HD        | DF2212-B                        | 10275448                     | DP2202-B            |
| 24" HD        | DF2411-B                        | 10283440                     | Egen tabell under * |
| 25" HD        | X                               | DF2511-B - STD               | DP2501-B            |
| 26" HD        | DF2611-B                        | X                            | DP2602-B            |

| Däck dimension | PU, HD fälg | PU 24x1 3/8 HD fälg |
|----------------|-------------|---------------------|
| 24"            | DP2402-B    | DP2403-B            |

**Knoppar.**

**Transparent ekerskydd. N/A:**

**Tippskydd med upprensingsfunktion. N/A:**

|   |                            |                |                                                                                                  |
|---|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R | Konisk - STD, X0F-481C0-E0 | 20": SG2008    | TB2000:<br>Tippskydd med upprensingsfunktion, set om höger och vänster.<br>Exklusive adapterset. |
| T | Rund, X0F-481C0-G0         | 22": SG2208    |                                                                                                  |
| T | T-formad, X0F-481C0-J0     | 24": SG2408-HD |                                                                                                  |
| T | Pinn-formad, X0F-481C0-H0  | 25": SG2508    |                                                                                                  |
| T | U-formad, X0F-481C0-K1     | 26": SG2608    | Adapterset:                                                                                      |

R= reservdel, T= tillbehör